

 揮発性の溶剤で、蒸気を吸引すると中毒を起こす恐れがありますので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。



#### 【使用上の注意】

- 本製品は引火性の物質です。作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に塗布をしないでください。
- 基材や塗布条件によってシミ・ムラが発生する場合がありますので、本塗布前に必ずテストを行い基材への影響をご確認ください。
- 本製品は原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなります。
- 塗布時の適切な環境は、気温及び基材温度が15～30℃かつ、湿度が50～75%です。施工時に上記の条件を満たさない場合は、環境を改善してください。
- 溶剤が蒸発してしまうと反応固着が終わります。気温によって多少異なりますが、3日～5日で完全硬化します。
- 塗布後 24 時間は、水がかからないようにしてください。
- 作業に使用した器具、容器等は溶剤・シンナー等で十分に洗浄してください。
- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- 作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- 必ず適切な保護具（保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・長靴等）をお使いください。
- 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- 用途以外には使わないでください。



販売：  
株式会社ゆはかのこ  
〒359-1111 埼玉県所沢市緑町4-7-17 TMビル2F



# Stone Protect

ストーンプロテクト

石材専用コーティング剤 説明書



 MORI NO SHIZUKU  
Stone coating